

RAFINARIA “STEAUA ROMANA”
Campina, Romania

BENZINA NAPHTA
(ST 2/2001)
Cod tarifar vamal: 2710.11.11

CONDITII TECHNICE SI METODE DE VERIFICARE A CALITATII:

CARACTERISTICI	CONDITII TECHNICE	METODA DE ANALYSIS	
		STAS	ASTM
Densitate la 15 deg C, g/cm ³ max.	0.755	35-81	D 1298-85
Distilare, °C			
Punct initial de distilare, °C min.	35	SR ISO 3405-98	D 86-96
10 % vol. distila pana la , max.	130	SR ISO 3405-98	D 86-96
50 vol. distila pana la , max.	140	SR ISO 3405-98	D 86-96
90 vol. distila pana la , max.	165	SR ISO 3405-98	D 86-96
Punct final de fierbere	185	SR ISO 3405-98	D 86-96
Hydrocarburi aromatice , % vol. max.	18	8852-72	D 875-64 D 1019-64
Hydrocarburi olefinice, % vol. max.	1	8852-72	D 875-64 D 1019-64
Hydrocarburi parafinice si naftenice, % vol. min.	80	8852-72	D 875-64 D 1019-64
Sulf total, % max.	0.02	SR ISO 8754-96	D 3120-92
Continut de plumb, ppb, max.	50	-	D 3116-89

1.GENERALITATI:

Prezenta specificatie se refera la produsul BENZINA NAPHTA obtinut din fractiuni de benzina provenita din procesele de distilare primara.

2.UTILIZARE:

Benzina naphta se utilizeaza ca materie prima pentru obtinerea olefinelor prin piroliza.

Utilizatorii finali sunt responsabili pentru neutilizarea produsului conform prescriptiilor tehnice ale producatorului si legislatiei in vigoare din tara importatoare.

3.AMBALARE SI DEPOZITARE:

Ambalarea, marcarea si depozitarea se vor face conform normelor STAS 4225/79.

Fiecare cantitate livrata va fi insotita de documentul de atestare a conformitatii calitative prevazut in contractele economice.

4.MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI A MEDIULUI :

Se vor respecta cu strictete prevederile legale privind protectia muncii si a mediului pentru produsele petroliere inflamabile , precum si cele de prevenire si stingere a incendiilor, in vigoare la data fabricarii produsului.

Benzinele sunt produse usor volatile si inflamabile si nu se vor livra in ambalaje de plastic.

5.TERMEN DE VALABILITATE:

In conditiile de depozitare si transport prevazute la punctul 3, produsul are valabilitate de 3 luni de la data fabricatiei, pentru caracteristicile tehnice din prezenta specificatie.

Dupa expirarea termenului de valabilitate de mai sus, produsul se supune verificarilor si daca rezultatele obtinute corespund conditiilor tehnice din tabel, produsul se poate utiliza.

Note: Informatiile de fata sunt valabile pana la data de 31 Decembrie 2007. Va rugam sa contactati rafinaria STEAUA ROMANA Campina pentru a afla daca aceste prescriptii au fost revizuite .