

COMBUSTIBIL LICHID GREU
(ST 11/2004)
Cod tarifar vamal 2710.19.61.

CONDITII TEHNICE SI METODE DE VERIFICARE A CALITATII:

CARACTERISTICI	CONDITII TEHNICE	METODA DE ANALIZA		
		STAS	ISO	ASTM
Densitate relativa la 15 °C, max.	0,900	35-81	3675	D 1298 / 85
Viscozitate la 50 °C - mm ² /s, min.	8	117-87	3104	D 445 / 96
Punct de inflamabilitate Marcusson, °C, min.	90	5489-80	2719	D92- 97
Distilare : - pana la 250 °C, distila % vol. max.	10	SR ISO 3405	3405	D 86 / 96
Punct de congelare, °C, max.	-10	39-80	-	D 97 /96
Sulf, %, max.	1	-	SR ISO 8754	D 4294 / 90
Apa - impuritati (metoda distilarii) , %, max.	0,1	24/ 1-89	3734	D 1796/97
Low calorific power kJ/kg , min.	40200	5269-82	-	D 240/92

1.GENERALITATI:

Prezenta specificatie se refera la produsul COMBUSTIBIL LICHID GREU produs din fractii petroliere obtinute de la distilarea primara si secundara atiteiului.

2.UTILIZARE:

Acest produs este utilizat drept combustibil pentru focarele utilajelor si instalatiilor industriale.

Utilizatorii finali sunt responsabili pentru neutilizarea produsului conform prescriptiilor tehnice ale producatorului si legislatiei in vigoare din tara importatoare.

3.AMBALARE SI DEPOZITARE:

Ambalarea, marcarea si depozitarea se vor face conform normelor STAS 4225/79.

Fiecare cantitate livrata va fi insotita de documentul de atestare a calitatii (Declaratia de conformitate) prevazut in contractele economice.

4.MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI A MEDIULUI :

Se vor respecta cu strictete prevederile legale privind protectia muncii si a mediului pentru produsele petroliere inflamabile , precum si cele de prevenire si stingere a incendiilor, in vigoare la data fabricarii produsului.

5.TERMEN DE VALABILITATE:

In conditiile de depozitare si transport prevazute la punctul 3, produsul are valabilitate de 6 luni de la data fabricatiei, pentru caracteristicile tehnice din prezenta specificatie.

Dupa expirarea termenului de valabilitate de mai sus, produsul se supune verificarilor si daca rezultatele obtinute corespund conditiilor tehnice din tabel, produsul se poate utiliza.

Nota: Informatiile de fata sunt valabile pana la data de 31Decembrie 2006. Va rugam sa contactati rafinaria STEAUA ROMANA Campina pentru a afla daca aceste prescriptii au fost revizuite .